

铂电阻温度传感器

WZP-W1系列快装卡盘连接**pt100温度传感器**由接线盒、快装卡盘和保护管三部分组成。产品具有响应快，卫生化连接，适合不拆卸的原地清洗，清洗过程清洁化，能够很好的满足食品、医药行业中，对生产过程严格的卫生要求，方便定期清洗和净化消毒处理，产品可广泛应用于食品工业生产，医药工业生产中粉体，固体及液体温度测量，也在扩大到生化产品及精细化工等行业。

型号	技术参数	结构示意图
WZP-W1	<ol style="list-style-type: none"> 铂电阻元件：Pt100、Pt500、Pt1000（德国进口） 测温范围：（-50~400）℃ 常用精度： A级±（0.15+0.002 t ）℃ B级±（0.30+0.005 t ）℃ t ---实测温度的绝对值 常用快装卡盘：50.5mm（外径），3mm（卡槽宽） 无特殊说明，C=L+150（标准供货产品，也可指定） 常压，对于存在压力的工况，请注明压力大小 	

WZP-W1						铂热电阻型号	
	B□	1=Pt100 5=Pt500 10=Pt1000				传感器类型	
	T□	1=-50~80 2=0~100 3=-50~200 4=-50~250 指定				温度范围(℃)	
		P□	B=B级 A=A级 指定				传感器精度
	L□		100=100 250=250 350=350 600=600 指定				插身长度(mm)
			D□	4=4 8=8 12=12 16=16 指定			
	S□			1=SUS321 4=SUS304 6=SUS316 指定			
	E□		2=两线 3=三线 4=四线				引线线制
		G□	1=防喷式 2=防水式 指定				接线盒类型
	Z□		0=无,可不填 指定				特殊要求
	备注: 对于用户指定的参数要求,直接以数字或文字标注出来即可。						
选型举例: WZP-W1 -B1- T3- PA- L350/D8/S4- E3- G2							
说明: PT100,测温范围-50~200℃,精度A级,保护管直径8mm,插身长度350mm,三线制,可拆卸快装卡盘连接接线盒为防水式							